

MULTITRAC PREMIUM 10W-40

Beschrijving

Een hedendaagse semi-synthetische, multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

Toepassing

Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
 - dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)
 - transmissies (ook voor natte remmen)
 - hydraulische systemen (*)
- z.g. Super Tractor Oil Universal = STOU

Specificaties

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E2-96 Issue 5, Mil-L-2104D
Meets the requirements of
Massey Ferguson CMS M1144/M1145
Cat TO-2
ZF TE-ML 06B/07B
MB 227.1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l: 0,870
Viscositeit 40 °C, mm²/s: 88,40
Viscositeit 100 °C, mm²/s: 14,70
Viscositeitindex: 156
Vlampunt COC, °C: 220
Vloeipunt, °C: -40
Total Base Number, mgKOH/g: 11,30