

# SYNTEC SPC 5W-30

## Beschrijving

Een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

## Toepassing

Deze universele, brandstofbesparende, low SAPS motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters.

## Specificaties

ACEA C2, A1/B1, A5/B5; API SN, CF; Iveco 18-1811; PSA B71 2290; Renault RN 0700

## Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l: 0,831  
Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s: 60,0  
Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s: 10,4  
Viscositeitindex: 162  
Vlampunt COC, °C: 234

[www.firezonesmeermiddelen.nl](http://www.firezonesmeermiddelen.nl)