

SYNTEC VO 0W-20

Beschrijving

Een brandstofbesparende SAE 0W20 motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W20.

Specificaties

ACEA A1/B1-12
Volvo VCC RBS0-2AE

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l : 0,843
Viscositeit -35 °C, mPa.s : 5570
Viscositeit 40 °C, mm²/s : 45,90
Viscositeit 100 °C, mm²/s : 8,70
Viscositeitindex : 173

www.firezonesmeermiddelen.nl