

VACUUMOLIE 46

Beschrijving

Een hoogwaardige vacuümpompolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijk hoge viscositeitindex, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Deze olie is geschikt voor de smering van vacuümpompen, waar minimaal een HLP olie voorgeschreven wordt, voor zowel het carter als nevelsmering. Deze vacuümpompolie is een olie, die zeer goed ingezet kan worden voor de cartersmering van vacuümpompen.

Specificaties

DIN 51524, 2 HLP

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l: 0,867
Viscositeit 40 °C, mm²/s: 46,0
Viscositeit 100 °C, mm²/s: 6,9
Viscositeitindex: 112
Vlampunt COC, °C: 220

www.firezonesmeermiddelen.nl